



TopSealer® WT

Topsealer® WT Pool

Sellador base agua monocomponente para piscinas.



Topsealer® WT Pool es un sellador monocomponente al agua para el sistema Atlanttic que crea una película protectora y consolidante.

Topsealer® WT Pool está formulado a base de copolímeros acrílicos en emulsión, estable en ambiente húmedo.

Propiedades

- Mejora las resistencias mecánicas y químicas.
- Estable en ambiente húmedo.
- Resistente a la alcalinidad del microcemento.
- Gran adherencia
- Fácil aplicación
- Baja absorción de agua.
- Base agua, no inflamable.
- Permeable al vapor de agua.

Rendimientos

1 mano: 0,06 L/m²

Datos técnicos

Tipo	Emulsión en base agua
Aspecto	Líquido lechoso
Sólidos	14%
PH	Entre 6,5 y 7,5
Viscosidad (Copa Ford 4)	10 -11 segundos
Temperatura de aplicación	De 5°C a 35°C
Secado al tacto	20 minutos*

(*) Depende de la temperatura y la humedad.

Aplicación

Antes de aplicar Topsealer® WT Pool será imprescindible comprobar que el soporte esté seco y libre de polvo. En función de las condiciones climáticas y de la ventilación del espacio de trabajo, será necesario dejar transcurrir al menos 24 horas antes de aplicar la imprimación sobre el microcemento.

Aplicar solo una capa mediante rodillo de microfibra de pelo corto

En el caso de aplicar el sellador y llueva antes de 7 días, se producirán manchas en el sellador. Se deberá secar, lijar y volver a barnizar.

Precauciones especiales

Es imprescindible seguir las instrucciones de la etiqueta del envase. Para más información consultar la hoja de seguridad del producto.

Los envases vacíos deben ser eliminados de acuerdo con la normativa legal vigente. Para evitar que el producto se seque, cerrar la tapa después de cada uso.

Presentación

Se presenta en envases de 5 litros.

Limpieza de herramientas

Las herramientas se lavan con agua y jabón, inmediatamente después de su uso.

Condiciones de almacenamiento

El producto debe almacenarse en su envase original cerrado y resguardado de la intemperie a temperaturas comprendidas entre los 10°C y 30°C, en lugar seco y bien ventilado, lejos de fuentes de calor y de luz solar directa. El tiempo de utilización es de 1 año desde su fecha de fabricación, conservado adecuadamente.



El producto no debe utilizarse para fines distintos a aquellos que se especifican, sin tener primero una instrucción por escrito, de su manejo. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas oportunas con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones. Quedan a disposición del profesional las Hojas de Datos de Seguridad del producto.

Última edición: Mayo 2024